

## Technische Daten Leistengitter und Leistent Teppiche

### Standardmaße und -formate KREMPEL-Leistengitter und Leistent Teppiche

Leistendicke a mm	Leistenbreite b mm	Leistenabstand (Mitte - Mitte) c mm	Gesamtbreite = Leistenlänge d mm	Trägerdicke e mm	Trägertyp
3	5	25, 30, 35	≤ 500	0,20; 0,25	3055, DPP
3	6	25, 30, 35	≤ 500	0,20; 0,25	3055, DPP
3	7	25, 30, 35	≤ 650	0,20; 0,25	3055, DPP
3	8 - 12	25, 30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
3	15	30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
3	17	35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
4	5	25, 30, 35	≤ 650	0,20; 0,25	3055, DPP
4	6	25, 30, 35	≤ 650	0,20; 0,25	3055, DPP
4	7	25, 30, 35	≤ 650	0,20; 0,25	3055, DPP
4	8 - 12	25, 30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
4	15	30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
4	17	35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
5	5	25, 30, 35	≤ 650	0,20; 0,25	3055, DPP
5 - 6	6 - 12	25, 30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
5 - 6	15	30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
5 - 6	17	35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
7 - 8	7 - 12	25, 30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
7 - 8	15	30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
7 - 8	17	35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
8 - 10	8 - 12	25, 30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
8 - 10	15	30, 35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP
8 - 10	17	35	≤ 1000	0,20; 0,25	3055, DPP

**2.5.01**

Alle angegebenen Werte sind als Richtwerte anzusehen. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. In Zusammenhang mit diesen Informationen übernehmen wir keine Verpflichtungen oder Haftungen. Stand: 11/2005  
 August Krempel Soehne GmbH+Co. KG · Postfach 1240 · D-71655 Vaihingen · Tel. (+49) 7042 915-0 · e-mail: [info@krempel.com](mailto:info@krempel.com)