

## Katalógový list: ELEKTROIZOLAČNÁ SKLENÁ TKANINA GU

Trieda tepelnej odolnosti F ( do 155 °C )

**Charakteristika :** Elektroizolačná sklená tkanina GU je vyrobená zo sklenej tkaniny a polyuretánového laku. Je určená pre elektrotechnický priemysel na izolácie v tepelnoizolačnej triede F.

**Dodávané hrúbky :** 0,10 ; 0,12 a 0,20 mm

**Šírka role :** 900 mm až 1000 mm , pásy od 10 mm a viac

**Technické parametre :**

Hrúbka	MJ	0,12	0,20
Tolerancia na hrúbku	Mm	+0,015	+0,02
Plošná hmotnosť	g / m <sup>2</sup>	220 +5 %	300 +5 %
Prierazné napätie	kV	> 6	> 6
Pevnosť v ťahu pozdĺž	N / cm	> 260	> 350
Pevnosť v ťahu naprieč	N / cm	> 240	> 350
Rozťažnosť	%	> 2	> 1,5
Teplotná trieda		F (155°C)	F (155°C)

**Dodávky :** v roliach , min. množstvo 50 m<sup>2</sup>

**Dodacie normy:** testovanie podľa IEC 394-2.