

Katalógový list: SAMOLEPIACE PÁSKY PRE VÝROBU OLEJOVÝCH TRANSFORMÁTOROV

- PPI 1016** izolačná polyesterová samolepiaca páska s lepidlom odolným voči takmer všetkým transformátorovým olejom vrátane chlórovaných olejov.
Izolácia olejových transformátorov – izolácia fáz, vývodov, jadra.
Teplotná trieda B (130°C).
UL certifikovaná.
- RD-709** Zmršťovacia verzia pásky PPI 1016 vyrobená na báze tepelne zmršťovateľného polyesteru s lepidlom odolným voči transformátorovým olejom.
Teplotná trieda B (130°C).
- PPI 1017** Verzia pásky PPI 1016 s lepidlom z oboch strán odolná voči transformátorovým olejom. Je určená na zlepovanie lepenkových častí transformátora.
Teplotná trieda B (130°C).
- RD-323 B** Obojstranná samolepiaca páska odolná voči všetkým transformátorovým olejom s akrylátovým lepidlom naneseným netkaným flyšovým základom. Používa sa pri výrobe olejových transformátorov na lepenie prešpanových listov pri stavbe kostry cievok.
Splňa teplotnú triedu B (130°C).
- RD-726** Zosilnená verzia pásky RD-232B obojstranne samolepiaca odolná voči všetkým transformátorovým olejom. Akrylátové lepidlo je nanesené polyesterovým filmom. Používa sa pri výrobe olejových transformátorov na lepenie prešpanových listov pri stavbe kostry cievok.
Tepelná trieda B (130°C)
- PPI 1711A** Vysokopríľnavá mechanicky a elektricky odolná samolepiaca páska zložená z polyesterového filmu laminovaného k sklenenej tkanine. Vysoká dielektrická pevnosť spolu s mechanickou odolnosťou a absolútnou odolnosťou voči transformátorovým olejom a freónom ponúka široké uplatnenie pri stavbe transformátorov, generátorov, a iných náročných aplikácií.
UL certifikovaná.
Tepelná trieda B (130°C)
- SP-799** Tenšia verzia pásky PPI 1711A (celková hr. 0,145 mm). Tak isto odolná voči transformátorovým olejom.
Tepelná trieda B (130°C)
- SP-799S** Verzia pásky SP-799 s lepidlom s vyššou okamžitou príľnavosťou v kombinácii s plynulou a vyrovnanou odvíjacou silou poskytuje po správnej aplikácii izolačnú vrstvu odolnú voči väčšine transformátorových olejov.
Tepelná trieda B (130°C)
- PPI 6180** Samolepiaca Kraft-papierová páska s tepelne aktivovaným lepidlom odolným voči transformátorovým olejom a silikónovým olejom. Určená na zlepovanie lepenky pri stavbe transformátorov.
Tepelná trieda E (120°)

Rozmery pásovk :

Šírka pásky : od 1,5 do 1000 mm

Hrúbka pásky : od 0,012 – do 0,20 mm

Poznámka : Základné technické údaje a vlastnosti pásovk je potrebné konzultovať s dodávateľom.