

GUMON

elektroizolačné materiály

Katalógový list: Polyesterová páska VIDATAPE P

Trieda tepelnej odolnosti B (135°C) pre izol.systém F (155°C)

Zloženie : Vidatape P je vyrobený z polyesterovej tkaniny s opracovanými okrajmi, páska je značená 3 navádzacími čiarami na presné prekryvanie pri lapovaní. Krátkodobé tepl. zaťaženie je až 180°C.

Použitie : Izolácia, konsolidácia a konečná úprava vodičov vo všetkých typoch elektrických zariadení. Výhodou je mierna zmrštitel'nosť pri teplote nad 120°C zabezpečujúca lepšiu fixáciu vinutia.

Technické údaje:

Vlastnosť	Jednotka	Vidatape P 0,13	Vidatape P 0,23	Testovacia metóda
Hrúbka tolerancia	mm	0,13 -0,01/+0,04	0,23 -0,02/+0,03	IEC 61067-2
Ident. navádzacie čiary		oranžová/ čierna / oranžová		IEC 61067-2
Plošná hmotnosť	g/m ²	71	125	IEC 61067-2
Pevnosť v ťahu Pozdĺžne pri 20°C	N/mm	16	40	IEC 60641-2
Osnova vlákna	konce/cm	36	28	IEC 60641-2
Útok	výsek/cm	13	15	IEC 60641-2
Teplotná trieda	neimpregnované	B 130°C	B 130°C	IEC 60085

Dodávky: v šírkach 15,20,25,30 mm, iné rozmery po dohode.

Balenie : 50 alebo 100 m na rolke

Dutinka : štandard priemer 12 mm alebo na dopyt